



ROCKMORE
INTERNATIONAL
Rock Drilling Tools



2-3/8" API IF Pin (macho)
Camisa Para Trabajo Pesado

MARTILLO DE FONDO (DTH)

ROK 400-006

Tamaño de broca recomendado
127 - 140mm [5.0" - 5.5"]



Características:

- Diseño de alto rendimiento
- Tecnología SonicFlow
- Innovaciones patentadas
- Velocidad de penetración superior
- Número reducido de componentes
- Facil ensamblaje / mantenimiento
- Materiales avanzados
- Prolongada vida de servicio

Aplicaciones:

- Minería / Voladuras
- Saneamiento ambiental
- Geotermia
- Construcción / Canteras
- Exploración

La **Tecnología SonicFlow** mejora de manera considerable las características del flujo de aire comprimido en los martillos ROK, y asegura que los conductos de aire son optimizados garantizando la transmisión máxima de energía al pistón. Esto se logra incorporando al diseño de los martillos y de sus componentes como el top sub, pistón y camisa conceptos científicos de alta tecnología en la dinámica de los fluidos. Esta tecnología produce una mayor energía de impacto, que una vez transmitida a la broca por el pistón, se traduce en una mayor velocidad de penetración y un mejor desempeño y rendimiento del martillo de fondo.



Características de diseño innovadoras


rosca triple ampliamente probada en la industria

pistón sólido de alta resistencia por nitruración

canales de aire patentados SonicFlow

sistema de ensamblaje sencillo mediante el uso de un pasador

sistema patentado de Top Sub integrado



culatín para brocas tipo 340A

camisa guía integrada para mayor seguridad

camisa exterior de alta resistencia

sistema de extrangulador ajustable

sistema confiable de válvula check

ROCKMORE International, Inc. 10065 S.W. Commerce Circle; Wilsonville, OR 97070, USA
Tel: +1-503-682-1001; Fax: +1-503-682-1002; info@rockmore-intl.com


ROCKMORE International GmbH Gussstahlwerkstrasse 21; A-8750 Judenburg - Austria
Tel: +43 3572 86 300-0; Fax: +43 3572 84 179; austria@rockmore-intl.com

www.rockmore-intl.com

Rev. 3-16-09

**Tecnología Integrada
SonicFlow**

ROK 400-006



Patente Pendiente

Lista de partes

Renglón	Número de Parte	Descripción
	ROK 400-006	Martillo DTH, 400, 340A, 2-3/8" API IF Pin (macho), Camisa Trabajo Pesado
1	400TS-004	Top Sub, 2-3/8" API IF Pin (macho)
2	R2-234	O-Ring, 2.984" X 0.139" / Junta Tórica
3	CV-001	Check Valve / Válvula check
4	SP-001	Spring / Resorte
5	SR-002	Spring Rest / Asiento del Resorte
6	CH-001	Choke / Extrangulador
7	PN-002	Pin, 0.625" Dia, 3.0" L / Pasador
8	R2-135	O-Ring, 1.925" X 0.103" / Junta Tórica
9	AG-002	Air Guide / Guía de Aire
10	400WS-091	Wear Sleeve, Heavy Duty / Camisa Exterior, Trabajo Pesado
11	PT-003	Piston / Pistón
A	BT340A-1003	340A Blow Tube / Válvula de pie de la Broca
12	R2-229	O-Ring, 2.359" X 0.139" / Junta Tórica
13	BR-003	Bit Retainer Ring / Anillos Retenedores de Broca
14	400DS-001	Driver Sub / Porta Broca
B	DTH Bit	340A Shank / Culatn 340A

Parametros de Operación

Presión de Aire	Consumo de Aire
10.4 Bar [150 PSI]	5.8 m3/min [210 SCFM]
17.2 Bar [250 PSI]	10.4 m3/min [378 SCFM]
24.1 Bar [350 PSI]	15.3 m3/min [556 SCFM]
Consumo de aceite a 24.1 Bar (350 PSI):	0.4 l/hr [0.1 gal/hr]
Velocidad de rotación recomendada:	25 r/min a 80 r/min
Diámetro mínimo entre la broca y camisa del martillo:	10 mm [0.40"]

Especificaciones Técnicas

Top Sub	2-3/8" API IF Pin (macho)
Tipo de culata de la broca	340A
Diámetros recomendados de las brocas, mm [pul]	127 a 140 [5.0 a 5.5]
Diámetro exterior, mm [pul]	114 [4.5]
Diámetro mínimo aceptable de camisa, mm [pul]	89 [3.5]
Tamaño de ranuras en el Top Sub, mm [pul]	64 [2.5]
Largo sin la broca, mm [pul]	898 [35.4]
Peso sin la broca, kg [lbs]	48.5 [107.0]

ROCKMORE
International, Inc.
10065 S.W. Commerce Circle
Wilsonville, OR 97070, USA
Tel: +1-503-682-1001
Fax: +1-503-682-1002
info@rockmore-intl.com

ROCKMORE
International GmbH
Gussstahlwerkstrasse 21
A-8750 Judenburg - Austria
Tel: +43 3572 86 300-0
Fax: +43 3572 84 179
austria@rockmore-intl.com